

## DISTAC WELD - Antiadesivo spray per saldatura



Antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.  
 È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura.  
 Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura. Facilita e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.  
*Non contiene silicone - Non contiene diclorometano*

CODICE	CAPACITÀ
D60034	400 ml

## MOLISIL - Antiadesivo con MOS2



Antiadesivo spray a base di bisolfuro di molibdeno indicato per proteggere l'ugello della torcia dall'adesione del metallo fuso. Resiste alle alte temperature. Indicato anche come lubrificante per piani in movimento sottoposti a forti pressioni e alte temperature. Dura molto più a lungo di un antiadesivo tradizionale.  
*A base di Bisolfuro di Molibdeno - Protegge le torce saldatura - Resiste alle alte temperature*  
*Non contiene silicone - Resiste per molte ore*

CODICE	CAPACITÀ
D60031	500 ml

## ANTITEK® - Antiadesivo spray a base acqua



Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall'adesione delle gocce di saldatura. Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati.  
 Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura.  
*Eco-compatibile - Base acqua - Non contiene clorurati - Ottimo antiadesivo - Consente verniciatura*

CODICE	CAPACITÀ
D60027	500 ml

## CERAMSTAK - Antiadesivo spray a base ceramica



Antispruzzo a base di ceramica nanotech

- Resiste fino a 1500°C.
- Ideale per pistole di saldatura e impianti automatici.
- Dura per molte ore lavorative.

CODICE	CAPACITÀ
D60033	500 ml

## PASTA WELDING - Pasta antiadesiva per saldatura



Pasta antiadesiva senza silicone, formulata per proteggere l'ugello della torcia dall'adesione degli spruzzi di saldatura e dalle incrostazioni. Protegge la torcia per lungo tempo.  
*Non contiene silicone - Per torcia saldatura - Non infiammabile - Senza solventi*

CODICE	CAPACITÀ
D60011	300 gr.

## SUPER BALL - Cerca fughe gas



Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili.  
Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e impianti a pressione. Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas.  
*Base biodegradabile - Rileva le micro perdite*

CODICE	CAPACITÀ
D60029	500 ml

## ZINCOSIL - Zinco spray



Zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Essicca rapidamente non cola. *Elevato potere coprente. Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale. Elevata resistenza all'abrasione.*

CODICE	CAPACITÀ
D60015	400 ml

## RIVELEX - Rivelatore cricche saldatura



Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura.  
Forma una polvere bianca che a contrasto col rosso del PENTRIX 100 rivela le cricche che si sono formate durante una saldatura.  
*Polvere bianca - Evidenzia le cricche in rosso - Evaporazione rapida*

CODICE	CAPACITÀ
D60019	400 ml

## PENTRIX - Penetrante rosso per saldatura



Penetrante rosso spray per ricercare le cricche della saldatura.  
Formulato con una tensione superficiale molto bassa per penetrare nelle micro-fessure e difetti della saldatura per evidenziarle poi con RIVELEX 200.  
*Per cercare le cricche di saldatura - Lavabile con acqua - Penetra nelle micro - cricche*

CODICE	CAPACITÀ
D60018	400 ml

## PROTECT 700 - Antiadesivo



Liquido concentrato, senza silicone per proteggere i pezzi saldati e la torcia dagli spruzzi di saldatura. Formulato per saldatura automatica, o per uso con uno spruzzino. Non infiammabile, non contiene sostanze dannose e solventi. Non contiene silicone, permette verniciatura, cromatura e zincatura. Diluibile con l'acqua in qualsiasi proporzione. *Consente verniciatura.*

CODICE	CAPACITÀ
TR0961	5 l

## REF 400 - Refrigerante per saldatrici



Liquido refrigerante per circuiti di saldatrici, sistemi di raffreddamento, strumentazione scientifica.  
- 20°C/+120°C  
*Lubrificante  
Non intacca gomma o plastica*

CODICE	CAPACITÀ
D60063	5 l